HITACHI
Inspire the Next

日立X線検査装置

コンパクトボディの高機能型X線検査装置

BIS-X-C7555A

実績のあるBISシリーズを最新技術により高機能化

■鮮明な画像

検出信号のデジタル画像処理により画質を大幅に改善しました。
また、日立独自の歪補正機能により、画像の隅々まで対象物を正確に表示します。

■実績のある透視能力

透過力、識別力共に業界トップクラスの性能を確保。
隠匿された危険物を的確に透視します。

■17ｲﾝﾁ高精細LCDを採用

17インチ高精細ＬＣＤを採用し透視画像の視認性を向上。また、従来のＣＲＴ型ディスプレイに比較して設置スペースを大幅に削減し作業性をアップしました。

■材質識別機能を搭載

材質識別機能を標準で搭載。
無機、有機、金属の識別に加え、爆発物自動警報機能を搭載しています。

※本装置は取得資格無しで使用できますが、設置の30日前までに所轄の労働基準監督署への設置届けが必要となります。

●装置の正しい使用のため、必ず「取扱説明書」をお読み下さい。
●仕様及び外観は改良のため変更されることがあります。

■仕様

主な対象物	郵送荷物、宅配荷物、手荷物
対象物寸法	幅750mm×高さ550mm 以下
搬送可能質量	120ｋｇ
識別能力	40 AWG相当（線形0.08mmﾌﾟﾗﾁﾅﾜｲﾔ）
材質識別機能	有機物、無機物、金属別にカラー表示
透過能力	鉄板板厚　20mm
コンベア速度	0.25 m/秒　(15m/分)
表示部	カラー/白黒兼用　17型液晶ディスプレイ
画像表示機能	白黒/カラー表示切替 画像拡大(2倍) 明るさ調整 輪郭強調、危険物自動警報
本体寸法	幅990mm×長さ2,000 mm×高さ1,450mm
重量	約650 kg
電源	AC100V 50/60Hz 1 KVA
X線出力	MAX 140kV

お問い合わせ先
(株) 日立製作所　ディフェンスシステム事業部
フィジカルセキュリティビジネス推進統括センタ
e-mail : ds-psb@dsg.hitachi.co.jp

〒101-8608
東京都千代田区外神田一丁目18番13号秋葉原ダイビル
Tel : (03) 4564-5298 (直通)

このカタログの記載内容は‘05年06月現在のものです。

DS-PSB-BIS-X-C7555A-2005-0630-01A-JP